






2.Manometry vodotěsné a otřesuvzdorné(glycerinové)

304/G 	Průměr: 63mm,spodní připojení Třída přesnosti: 1,6% Měřící rozsah: -100kPa až 100MPa (bar) Měřící systém: slitina mědi Pouzdro: nerez Pro teploty: -20°C/+ 60°C Závit: G1/4“	-100 až 0,60,150,300,500,900kPa -0,1 až 1,5; 2,4MPa 0 až 60,100,160,250,400,600kPa 0 až 1; 1,6; 2,5; 4MPa 0 až 6,10,16,25,40MPa	627,- Kč	759,- Kč
		0 až 600,1000bar	848,- Kč	1026,- Kč
358/G 	Průměr: 63mm,zadní připojení Třída přesnosti: 1,6% Měřící rozsah: -100kPa až 100MPa (bar) Měřící systém: slitina mědi Pouzdro: nerez Pro teploty: -20°C/+ 60°C Závit: G1/4“	-100 až 0,60,150,300,500,900kPa -0,1 až 1,5; 2,4MPa 0 až 60,100,160,250,400,600kPa 0 až 1; 1,6; 2,5; 4MPa 0 až 6,10,16,25,40MPa	681,-Kč	824,-Kč
		0 až 600,1000bar	780,- Kč	944,- Kč
384/G 	Průměr: 100mm,spodní připojení glycerinový Třída přesnosti: 1,6% Závit: M20x1,5(G1/2“) Pouzdro: nerez	-100 až 0,60,150,300,500,900kPa -0,1 až 1,5; 2,4MPa 0 až 60,100,160,250,400,600kPa 0 až 1,; 1,6; 2,5; 4, 6, 10MPa	1379,- Kč	1669,- Kč
		0 až16,25,40,60MPa	1599,- Kč	1935,- Kč
386/G 	Průměr: 100mm,zadní připojení glycerinový Třída přesnosti: 1,6% Závit: M20x1,5(G1/2“) Pouzdro: nerez	-100 až 0,60,150,300,500,900kPa -0,1 až 1,5; 2,4MPa 0 až 60,100,160,250,400,600kPa 0 až 1,; 1,6; 2,5; 4, 6, 10MPa 0 až16,25,40,60MPa	2307,- Kč	2792,- Kč
313/G 	Průměr: 160mm,spodní připojení glycerinový Třída přesnosti: 1,6% Závit: M20x1,5(G1/2“) Pouzdro: nerez	-100 až 0,60,150,300,500,900kPa -0,1 až 1,5; 2,4MPa 0 až 60,100,160,250,400,600kPa 0 až 1; 1,6; 2,5; 4, 6, 10MPa 0 až16,25,40,60,100MPa	2263,- Kč	2738,- Kč