





3.Manometry pro chemický průmysl (celonerezové, glycerinové)

Typ	Popis	Rozsah	Cena bez DPH	s DPH
304/CH/G 	Průměr: 63mm,spodní připojení Třída přesnosti: 1,6% Měřicí rozsah: -100kPa až 100MPa (bar) Měřicí systém: 1.4571 Pouzdro: AKC(nerez) Pro teploty: -20°C/+100°C Závit: G1/4“ (M12x1,5)	-100 až 0,60,150,300,500,900kPa -0,1 až 1,5; 2,4MPa 0 až 60,100,160,250,400,600kPa 0 až 1; 1,6; 2,5; 4MPa 0 až 6,10,16,25,40MPa	895,- Kč	1083,-Kč
358/CH/G 	Průměr: 63mm,zadní připojení Třída přesnosti: 1,6% Měřicí rozsah: -100kPa až 100MPa (bar) Měřicí systém: 1.4571 Pouzdro: AKC(nerez) Pro teploty: -20°C/+100°C Závit: G1/4“ (M12x1,5)	-100 až 0,60,150,300,500,900kPa -0,1 až 1,5; 2,4MPa 0 až 60,100,160,250,400,600kPa 0 až 1; 1,6; 2,5; 4MPa 0 až 6,10,16,25,40MPa	895,- Kč	1083,-Kč
384/CH/G 	Průměr: 100mm,spodní připojení Třída přesnosti: 1% Závit: M20x1,5 (G1/2“)	-100 až 0,60,150,300,500,900kPa -0,1 až 1,5; 2,4MPa 0 až 60,100,160,250,400,600kPa 0 až 1; 1,6; 2,5; 4MPa 0 až 6,10,16,25,40,60,100MPa	2408,- Kč	2914,-Kč
313/CH/G 	Průměr: 160mm,spodní připojení Třída přesnosti: 1% Závit: M20x1,5 G1/2“	-100 až 0,60,150,300,500,900kPa -0,1 až 1,5; 2,4MPa 0 až 60,100,160,250,400,600kPa 0 až 1; 1,6; 2,5; 4MPa 0 až 6,10,16,25,40,60,100MPa	3757,-Kč	4546,-Kč