














14. Manometrové příslušenství

Druh	Popis	bez DPH	s DPH	
	Kohout tlakoměrový uzavírací s přípojkou - dvoucestný			
	ČSN 137510.5, druh A	Přip.závit		
	Mosazný-PN 6/50°C-DIN 16 260	M 12x1,5	605,-Kč	732,-Kč
	Mosazný-PN 25/50°C-DIN 16 262	M 20x1,5	391,-Kč	473,-Kč
	Mosazný-PN 6/50°C-DIN 16 260	G 1/4	605,-Kč	732,-Kč
Mosazný-PN 25/50°C-DIN 16 262	G 1/2	391,-Kč	473,-Kč	
	Kohout tlakoměrový zkušební s přípojkou - trojcestný			
	ČSN 137513.5, druh B	Přip.závit		
	Mosazný-PN 25/50°C-DIN 16 263	M 20x1,5	442,-Kč	535,-Kč
Mosazný-PN 25/50°C-DIN 16 263	G 1/2	442,-Kč	535,-Kč	
	Ventil tlakoměrový uzavírací s přípojkou - dvoucestný			
	ČSN 137517, druh A	Přip.závit		
	2-konstrukční ocel PN 630/525°C	M 20x1,5	1176,-Kč	1423,-Kč
	3-korozivzdorná ocel PN 630/300°C	M 20x1,5	1708,-Kč	2067,-Kč
5-mosazný PN 250/200°C	M 20x1,5	869,-Kč	1052,-Kč	
	Ventil tlakoměrový zkušební s přípojkou - trojcestný			
	ČSN 137518, druh B	Přip.závit		
	2-konstrukční ocel PN 630/525°C	M 20x1,5	1468,-Kč	1776,-Kč
	3-korozivzdorná ocel PN 630/300°C	M 20x1,5	1967,-Kč	2380,-Kč
5-mosazný PN 250/200°C	M 20x1,5	996,-Kč	1205,-Kč	
	Přípojka tlakoměrová přechodová			
	ČSN 137521, AN 137524 druh E-PN 630/300°C			
	M 20x1,5→G 1/2 - uhlíková ocel		88,-Kč	107,-Kč
	G 1/2→M 20x1,5;M 12x1,5→M 20x1,5 - uhlíková ocel		88,-Kč	107,-Kč
	M 20x1,5→G 1/2;G 1/2→M 20x1,5-korozivzd.ocel		190,-Kč	230,-Kč
	M 12x1,5→G 1/4;G 1/4→M 12x1,5-uhlíková ocel		88,-Kč	107,-Kč
	G 1/4→M 20x1,5-uhlíková ocel		88,-Kč	107,-Kč
Ostatní druhy závitů na poptávku				
	Smyčka kondenzační zahnutá s čepem			
	ČSN 137530, AN 137530 druh A-PN 250/300°C			
	1-M 20x1,5-uhlíková ocel		278,-Kč	336,-Kč
3-M 20x1,5-korozivzd.ocel austen.		980,-Kč	1186,-Kč	
	Smyčka kondenzační zahnutá přivařovací			
	ČSN 137531, AN 137530 druh B-PN 250/300°C			
	1-M 20x1,5-uhlíková ocel		241,-Kč	292,-Kč
3-M 20x1,5-korozivzd.ocel austen.		819,-Kč	991,-Kč	
	Smyčka kondenzační stočená s čepem			
	ČSN 137532, AN 137530 druh C-PN 250/300°C			
	1-M 20x1,5-uhlíková ocel		356,-Kč	431,-Kč
3-M 20x1,5-korozivzd.ocel austen.		1216,-Kč	1471,-Kč	
	Smyčka kondenzační stočená přivařovací			
	ČSN 137533, AN 137530 druh D-PN 250/300°C			
	1-M 20x1,5-uhlíková ocel		313,-Kč	379,-Kč
3-M 20x1,5-korozivzd.ocel austen.		1006,-Kč	1217,-Kč	
	Těsnění ploché - manometrové			
	12-pro přípojku M 12x1,5-Al		7,-Kč	9,-Kč
	20-pro přípojku M 20x1,5-Al		7,-Kč	9,-Kč
	12-pro přípojku M 12x1,5-Cu		12,-Kč	15,-Kč
20-pro přípojku M 20x1,5-Cu		12,-Kč	15,-Kč	

	Tlumič tlakových rázů		bez DPH	s DPH
	AN 137524 druh I	Přip.závit		
	1-uhlíková ocel PN 400/120°C	M 12x1,5	545,-Kč	660,-Kč
	5-mosaz PN 250/120°C	M 12x1,5	545,-Kč	660,-Kč
	1-uhlíková ocel PN 400/120°C	M 20x1,5	545,-Kč	660,-Kč
	5-mosaz PN 250/120°C	M 20x1,5	545,-Kč	660,-Kč
	Oddělovací vložka malá - PN 25			
	pro přípoj.závit M 20x1,5,membrána PTFE			
	spodní nerezová pogumovaná		3662,-Kč	4431,-Kč
	spodní nerezová PTFE		5221,-Kč	6317,-Kč
	spodní nerezová		3226,-Kč	3904,-Kč
	Oddělovací vložka velká – PN 400-3523/I			
	pro přípoj. závit M 20x1,5			
	příruba – nerezová,membrána PTFe		6079,-Kč	7356,-Kč